Proxy servery

Pro uživatele, kteří potřebují získat přístup k placeným el. zdrojům, omezeným na přístup z IP adres UCHP, UEB nebo GLU, jsou k dispozici 3 proxy servery (software Squid 2.6 na Linuxu).

Přístup k proxy:

Klienti si mohou nakonfigurovat proxy z IP adres 147.231.136.0/21 a 147.231.96.0/24, tzn. ze všech PC, která jsou v lokální síti LAN, ze všech PC v areálech připojených přes VPN a z ostatních PC, která se nejprve připojí pomocí VPN.

- pro přístup ke zdrojům, které má zaplaceny UCHP se nakonfiguruje internet browser následovně:
 - 1. adresa:port proxy serveru: proxy.icpf.cas.cz:3128
 - doporučuji používat Firefox s doplňkem FoxyProxy, kde se dá nakonfigurovat dynamické použití proxy pouze pro určité adresy cílových web stránek (např. se můze zapnout pouze pro adresy *elsevier.com/*)
- pro přístup ke zdrojům, které má zaplaceny UEB se nakonfiguruje internet browser následovně:
 1. adresa:port proxy serveru: proxy.ueb.cas.cz:3128
 - doporučuji používat Firefox s doplňkem FoxyProxy, kde se dá nakonfigurovat dynamické použití proxy pouze pro určité adresy cílových web stránek (např. se můze zapnout pouze pro adresy *elsevier.com/*)
- pro přístup ke zdrojům, které má zaplaceny **GLU** se nakonfiguruje internet browser následovně:
 - 1. adresa:port proxy serveru: proxy.gli.cas.cz:3128
 - doporučuji používat Firefox s doplňkem FoxyProxy, kde se dá nakonfigurovat dynamické použití proxy pouze pro určité adresy cílových web stránek (např. se můze zapnout pouze pro adresy *elsevier.com/*)

Nastavení proxy pro Internet Explorer, jsem-li přihlášen do VPN

Je potřeba otevřít dialog "Možnosti Internetu". Nejjednodušší je spustit Internet Explorer a přes položku menu nebo tlačítko "Nástroje" (ozubené kolo) zvolit položku "Možnosti Internetu":

proxy_servery



Přepneme se na kartu "Připojení", vlevo vybereme spojení VPN, pro které chceme VPN nastavit a klikneme na tlačítko "Nastavit". Vyplníme rámeček "Server proxy" podle údajů na této stránce.

Asuch VPN - nastavení	×
Automatická konfigurace Automatická konfigurace může přepsat ruční nastavení. Chcete-li zajistit použití ručního nastavení, je třeba automatickou konfiguraci zakázat.	1
Používat skript pro automatickou konfiguraci	
Adresa	
Server proxy]
Použít pro toto připojení server proxy (toto nastavení není platné pro ostatní připojení)	
Adresa: proxy.gli.cas.cz Port: 3128 Upresnit	
Nepoužívat server proxy pro adresy vnitřní sítě	
Používat skript pro automatickou konfiguraci Adresa Server proxy Použít pro toto připojení server proxy (toto nastavení není platné pro ostatní připojení) Adresa: proxy.gli.cas.cz Používat server proxy pro adresy vnitřní sítě	

Na stránce http://www.whatismyip.com/ můžeme ověřit, že naše IP adresa spadá do rozsahu IP adres požadovaného ústavu.

Takto nastavené proxy funguje kromě Internet Exploreru také v Google Chrome a Mozille Firefox, pokud je v ní nastaveno "Použít nastavení proxy serverů v systému".

From: https://navody.asuch.cas.cz/ -

Permanent link: https://navody.asuch.cas.cz/doku.php/proxy_servery

Last update: 2024/09/20 04:15

